

作成日： 2021年2月8日

改定日： 2021年7月21日

版数： 第2版

安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

製品名 : OTL-02 ワンタッチャルブ

会社情報
主 用 途 : 洗浄・潤滑剤スプレー

会 社 名 : 株式会社 ダイゾー ニチモリ事業部
住 所 : 茨城県猿島郡五霞町幸主639
担 当 部 門 : 技術部 品質保証室
電 話 番 号 : 0280-80-1577
F A X 番 号 : 0280-84-2620

緊急連絡先
担 当 部 門 : 技術部 品質保証室
電 話 番 号 : 0280-80-1577
受 付 時 間 : 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) 09:00～17:00
整理番号 : N5050801

2. 危険有害性の要約

GHS分類(JIS Z 7252:2019)

<物理化学的危険性>	エアゾール	区分1
<健康に対する有害性>	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分3
<環境に対する有害性>	誤えん有害性	区分1
	－	－

* GHS分類項目につきまして本書では、分類結果が「区分に該当しない」「分類できない」に該当する項目については、記載を省略しております。

<絵表示又はシンボル>
<注意喚起語>



危険

<危険有害性情報>	H222	極めて可燃性の高いエアゾール
	H229	高圧容器:熱すると破裂のおそれ
	H336	眼気又はめまいのおそれ
	H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

* GHS分類による記載がない場合でも、以降の情報を参考に安全対策/応急措置/保管/廃棄に関し充分な配慮を行うこと。

注意書き

<安全対策>	P202	全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
	P210	熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。
	P251	使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
	P261	ミスト、蒸気の吸入を避けること。
	P271	屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
<救急処置>	P301+P310	飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
	P304+P340	吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
	P312	気分が悪いときは医師に連絡すること。
<保管方法>	P410+P412	日光から遮断し、40°C以上の温度にはばく露しないこと。
<廃棄方法>	P501	内容物や容器を廃棄する際には、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の區別 混合物
学名又は一般名 洗浄・潤滑剤スプレー
成分

	CAS.No.	含有量 (wt%)
潤滑油基油(鉛油)	64742-54-7	1 ~ 5%
防錆潤滑剤	非開示	< 1%
石油系溶剤	8052-41-3	1 ~ 10%
フッ素系噴射剤	811-97-2	90 ~ 95%

*労働安全衛生法:名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

168:鉛油 1~5%
551:ミネラルスピリット 1~10%

*化学物質管理促進法(PRTR法)

対象外

*毒劇物取締法

対象外

4. 応急措置

- 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、安静、保温に努め、必要に応じて医師の診断/手当てを受ける。
- 皮膚に付着した場合: 觸れた部位を多量の水で良く洗い流す。必要に応じて汚染した衣服や靴を脱ぎ、医師の診断/手当てを受ける。
- 眼に入った場合: ただちに清浄な水で数分間洗眼した後、医師の診断/手当てを受ける。コンタクトレンズを使用している場合、可能であれば取り外してから眼を洗浄する。
- 飲み込んだ場合: 無理に吐かせず、医師の診断/手当てを受ける。揮発性があるので、吐き出せるとかえって肺への吸引などの危険が増す。水でよく口の中を洗わせてもよい。被災者に意識の無い場合は、口から何も与えてはならない。
- 最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報: 誤飲した場合、胃の粘膜を刺激し、吐くことがある。嘔吐中に、飲み込んだ本品が肺に吸入されると、化学性肺炎を起こす危険がある。
- 応急措置をする者の保護: 現在のところ有用な情報なし
- 医師に対する特別な注意事項: 現在のところ有用な情報なし

5. 火災時の措置

- 消火剤: 霧状の強化液、泡、粉末又は炭酸ガス消火剤が有効である。
- 使ってはならない消火剤: 棒状の水を用いてはならない。火災を拡大し危険な場合がある。
- 火災時の特定危険有害性: 高圧ガスが充填されているので、加熱により容器が破裂する。
- 特定の消火方法:
1. 火元への燃焼源を断つこと。
 2. 周囲の設備等に散水して冷却すること。
 3. 危険を伴わず実施できるなら、火災区域から製品を移動すること。
 4. 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止すること。
 5. 火災の現場にエアゾール容器があると破裂する恐れがあるので、消火活動には距離を十分取ること。
- 消防を行う者の保護: 消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用すること。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置: 作業者は適切な保護具(「8. 暴露防止及び保護措置」の項を参照)を着用すること。
- 環境に対する注意事項: 漏出物が河川、下水道等に排出されないように留意する。

- 封じ込め及び浄化方法及び機材:
1. 少量の場合は、土砂、ウエス等に吸着させ回収し、その後を完全にウエス等で拭き取る。
 2. 大量の場合は、漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立入りを禁止する。漏洩物は土砂等でその流れを止め、適切な吸収剤を用い、出来るだけ空容器に回収する。
- 二次災害の防止策:
1. 漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。
 2. 付近の熱・炎・スパークなど着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。
-

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策:
1. 炎、火花または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。
 2. 皮膚に触れたり、目に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。
 3. ミストが発生する場合は、呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。
 4. 静電気対策を行い、作業衣、靴等も導電性の物を用いる。
- 安全取扱い注意事項:
1. 製品から発生した蒸気は空気より重く、滞留しやすい場合がある。局部排気を行い、換気の良い場所で取り扱う。
 2. 水分、きょう雜物の混入に注意する。
 3. 酸化剤との接触に注意する。

保管

- 適切な保管条件:
1. 直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。40°C以上になるところには保管しないこと。
 2. 熱、スパーク、火炎を避ける。
- 適切な技術的対策:
1. 保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。
 2. 酸化剤との接触ならびに、同一場所での保管を避ける。
- 安全な容器包装材料:
1. 容器には、圧力をかけない。圧力をかけると破裂することがある。
 2. 容器は溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。
-

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策:

ミスト及び蒸気が発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。
取扱い場所の近くに、眼の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置し、その位置を明確に表示する。

管理濃度:

現在のところ有用な情報なし

許容濃度:

成分	許容濃度	出典
鉱油	3mg/m ³ TLV-TWA:5mg/m ³ (鉱油ミストとして) TLV-STEL:10mg/m ³ (鉱油ミストとして)	日本産業衛生学会(2005年版) ACGIH (2006年度版) ACGIH (2006年度版)

保護具

- 呼吸器用の保護具:
- 必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気マスク、空気呼吸器を着用する。
- 手の保護具:
- 耐溶剤性(不浸透性)の手袋を着用する。
- 目の保護具:
- 保護眼鏡等を着用する。
- 皮膚及び身体の保護具:
- 保護服、保護長靴(帯電防止用)、保護前掛け等を着用する。
- 適切な衛生対策:
- 濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。
-

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態(原液成分)

- 形状:
- 液体
- 色:
- 無色透明～淡黄色
- におい:
- エーテル臭を有する
- pH:
- 該当しない

物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲

- 融点・凝固点:
- データなし
- 沸騰範囲:
- データなし
- 分解温度:
- データなし

引火点:	47°C(原液)
自然発火温度:	データなし
爆発特性	
爆発限界:	下限:1.0容量% (推定値) 上限:7.0容量% (推定値) / 鉛油
蒸気圧:	0.58MPa(フッ素系噴射剤)
蒸気密度:	3.3(フッ素系噴射剤) (空気=1)
その他のデータ	
比重:	データなし
溶解性:	水に不溶
揮発性:	あり(石油系溶剤、フッ素系噴射剤)
可燃性:	あり
動粘性率:	データなし
粒子特性:	データなし

10. 安定性及び反応性

安定性:	通常の条件では安定。
反応性:	酸化剤と反応することがある。
危険有害反応可能性:	現在のところ有用な情報なし
避けるべき条件:	高温、火炎及び着火源。
避けるべき材料:	酸化剤
危険有害な分解生成物:	燃焼等により一酸化炭素等の有害ガスを発生するおそれあり。

11. 有害性情報

急性毒性:	原料の危険有害性区分と含有率より、区分に該当しない、または分類できない。
経口	ラット LD ₅₀ >5,000mg/kg (鉛油)
皮膚腐食性/刺激性:	原料の危険有害性区分と含有率より、区分に該当しない、または分類できない。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:	原料の危険有害性区分と含有率より、区分に該当しない、または分類できない。
呼吸器感作性又は皮膚感作性:	原料の危険有害性区分と含有率より、区分に該当しない、または分類できない。
生殖細胞変異原性:	原料の危険有害性区分と含有率より、区分に該当しない、または分類できない。
発がん性:	原料の危険有害性区分と含有率より、区分に該当しない、または分類できない。
生殖毒性:	原料の危険有害性区分と含有率より、区分に該当しない、または分類できない。
特定標的臓器毒性、単回ばく露:	原料の危険有害性区分と含有率より、区分3と判定した。
特定標的臓器毒性、反復ばく露:	原料の危険有害性区分と含有率より、区分に該当しない、または分類できない。
誤えん有害性:	原料の危険有害性区分と含有率より、区分1と判定した。

12. 環境影響情報

生態毒性:	現在のところ有用な情報なし
残留性・分解性:	現在のところ有用な情報なし
生体蓄積性:	現在のところ有用な情報なし
土壤中の移動性:	現在のところ有用な情報なし
オゾン層への有害性:	現在のところ有用な情報なし
水生環境有害性 短期(急性):	原料の危険有害性区分と含有率より、区分に該当しない、または分類できない。
水生環境有害性 長期(慢性):	原料の危険有害性区分と含有率より、区分に該当しない、または分類できない。

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物
1. 事業者は産業廃棄物を都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
 2. 投棄禁止
 3. 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、その燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。

汚染容器及び包装

1. 空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分すること。
2. 火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、内容物を完全に空にすること。
3. 内容物が出なくなるまで使い切った後でも破裂する恐れがあるので、そのまま火中に投じないこと。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連番号: 1950(エアゾール)
国連分類: クラス2.1(高圧ガス)

国内規制:

陸上: 消防法 危険物 第4類 第二石油類(非水溶性液体)危険等級Ⅲ
海上: 船舶安全法の規定に従う。

航空: 航空法の規定に従う。

輸送上の特定の安全対策: 運搬に関しては容器に漏れのないことを確かめ、荷崩れの防止を確実に行う。

15. 適用法令

労働安全衛生法

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(第57条)
危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)

第3種有機溶剤等 (有機溶剤中毒予防規則)

消防法

危険物 第4類、第二石油類(非水溶性液体)、危険等級Ⅲ

船舶安全法

高圧ガス

水質汚濁防止法

油分排出規制 (5mg/l 許容濃度) ノルマルヘキサン抽出分として検出される

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物規則 (拡散、流出の禁止)

16. その他の情報

引用文献

1. 15308の化学商品(化学工業日報社)
2. 急性中毒処置の手引き(薬業事業社)
3. 許容濃度等の勧告(2004年度)日本産業衛生学会 産業衛生学会誌
4. 製品安全データシートの作成指針(改訂版)(日本化学工業協会)
5. GHS分類結果データベース(独立行政法人 製品評価技術基盤機構 HP)
6. 中央労働災害防止協会(安全衛生情報センター HP)

記載内容の取扱い

記載内容は、安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄および放出のためのガイドラインとして作成されており、いかなる種類の保証または品質仕様ともみなされません。使用者は、地域、国、および国際規制に従って、製品の使用および取り扱いのすべての責任を負うものとします。この安全データシートに記載されている情報は、現在入手可能なデータおよび情報に基づいて記述されており、法律および新しい知識の改訂に基づいて更新される場合があります。

注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特殊な取り扱いの場合は、用途、用法に適した安全対策を実施のご配慮をお願いいたします。