

日産ピットワーク オイルリークストッパー ニッサンOLS 株式会社和光ケミカル 整理番号 B611-J01 2014年10月24日(初版) 1/4

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名(化学名、商品名等) : 日産ピットワーク オイルリークストッパー (WAKO'S 品番 B611)
(日産自動車株式会社 部品番号: KA150-25082)

会社名 : 株式会社 和光ケミカル
住所 : 神奈川県小田原市南鴨宮 1-1-1
担当部門 : 商品管理部
電話番号 : 0465-48-8114
FAX 番号 : 0465-49-1951
緊急連絡先 : 技術部 (電話: 0465-48-8114)
作成日 : 2014年10月24日 (初版)
整理番号 : B611-J01

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

危険有害性クラス	区分	シンボル	注意喚起語	危険有害性情報
引火性液体	区分外	—	—	—
急性毒性(経口)	区分外	—	—	—
急性毒性(経皮)	区分外	—	—	—
急性毒性(吸入)	区分4	感嘆符	警告	H332: 吸入すると有害
皮膚腐食性/刺激性	区分外	—	—	—
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	区分2B	なし	警告	H320: 眼刺激
呼吸器感作性	分類できない	—	—	—
皮膚感作性	分類できない	—	—	—
生殖細胞変異原性	区分2	健康有害性	警告	H341: 遺伝性疾患のおそれの疑い
発がん性	分類できない	—	—	—
生殖毒性	分類できない	—	—	—
特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)	区分2	健康有害性	警告	H371: 臓器(肺)の障害のおそれ
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)	区分1	健康有害性	危険	H372: 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(肺・皮膚)の障害
吸引性呼吸器有害性	区分外	—	—	—
水生環境有害性(急性)	分類できない	—	—	—
水生環境有害性(長期間)	分類できない	—	—	—

絵表示またはシンボルマーク



注意喚起語
注意書き

危険

【安全対策】

- ・ P201: 使用前に取扱説明書を入力すること。
- ・ P202: 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・ P260: 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・ P264: 取扱い後は手を良く洗うこと。
- ・ P270: この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・ P271: 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・ P280: 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急措置】

- ・ P304+P340: 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・ P305+P351+P338: 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・ P308+P313: ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。
- ・ P314: 気分が悪いときは医師の診断/手当てを受けること。
- ・ P337+P313: 目の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。

【保管】

- ・ P405: 施錠して保管すること。

【廃棄】

- ・ P501: 内容物/容器を国/国/都道府県/市町村の規則に従い廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

単一・混合物の区別 : 混合物

成分及び含有量 :

化合物名	CAS-No.	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全 衛生法	PRTR法	含有量(%)
潤滑油基油	混合物の為 記載できない	登録済	※	非該当	30~40
潤滑油添加剤	企業秘密の為 記載できない	登録済	非該当	非該当	企業秘密の為 記載できない

※ 鉱油(通知対象物) : 30~40%

化学名 : 石油炭化水素及び添加剤(潤滑油)

化学式または構造式 : 特定できない

4. 応急措置

眼に入った場合 : 清潔な水で最低 15 分間眼を洗浄したのち、医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合 : 水と石けんで付着した部分を洗う。

吸入した場合 : 新鮮な空気の場所に移す。
体を毛布などで覆い、保温して安静に保ち、必要なら医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合 : 無理に吐かせないで、医師の手当てを受ける。
口の中が汚染されている場合には、水で十分に洗うこと。

5. 火災時の措置

消火方法 : 火元への燃焼源を断つ。
: 初期の火災には、粉末、炭酸ガス、乾燥砂などを用いる。
: 大規模火災の際には、泡消火剤などを用いて空気を遮断することが有効である。
: 棒状水の使用は火災を拡大し危険な場合がある。
: 周辺火災の場合、周囲の設備などに散水して冷却する。
: 消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用する。
: 火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。

消火剤 : 霧状の強化剤、粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂が有効である。
水の使用は火災を拡大する場合があるので建物等の冷却を行う場合に用いる。

6. 漏出時の措置

大量の場合 : 周囲の着火源を取り除く。
: 漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。作業の際には必ず保護具を着用する。漏洩した液は土砂などでその流れを止め、安全な場所に導いたのち、出来るだけ空容器に回収する。河川、下水道等へ排出しないように注意する。

少量の場合 : 土砂、ウエス等に吸着させ容器に回収し、その後を完全にウエス等で拭き取る。

海上の場合 : オイルフェンスで拡散を防止し、吸着マット等で吸い取る。薬剤を用いる場合は、国土交通省令で定める技術上の基準に適合した物でなければならない。

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱い : 静電気対策を行い、作業着、靴等も導電性のものを使用する。
: 指定数量以上の量を取り扱う場合には、法で定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、取扱所で行う。
: 炎、火花又は高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気が発生させない。
: 常温で取り扱うものとし、その際、水分、きょう雑物の混入に注意すること。
: 石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすい。そのため換気及び火気への注意が必要である。
: 危険物が残存している機械設備などを修理または加工する場合は、安全な場所で危険物を完全に除去してから行うこと。
: 皮膚に触れたり眼に入る可能性のある場合には保護具を着用する。
: 容器は、必ず密閉すること。
: 口で油を吸い上げるような事(サイホン)はしない。
: 危険物の表示をして、冷暗所で換気の良い場所に保管する。

保管 : 熱、スパーク、火災並びに静電気蓄積を避ける。
: 保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。
: ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。

日産ビットワーク オイルリークストッパー ニッサンOLS 株式会社和光ケミカル 整理番号 B611-J01 2014年10月24日(初版) 3/4

8. ばく露防止及び保護措置

化合物名	CAS-No.	管理濃度	ACGIH TLVs		日本産業衛生学会 TLV
			TWA	STEL	
潤滑油基油	混合物の為 記載できない	規定無し	5mg/m ³ (鉱油ミストとして)	—	3mg/m ³ (鉱油ミストとして)

- 設備対策 : ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。取扱所の近辺に、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。
- 保護具 呼吸用保護具 : 通常必要でないが、必要に応じて防毒マスクを着用する。
- 保護眼鏡 : 飛沫が飛び出す場合には普通型眼鏡を着用する。
- 保護手袋 : 耐油性のものを着用する。
- 保護衣 : 耐油性の長袖作業服、長靴、安全靴等を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

- 外観等 : 褐色透明液体
- 揮発性 : なし
- 密度 (15°C) : 0.91 g/cm³
- 流動点 : -17.5°C
- 溶解度 水 : 不溶
- 引火点 : 216°C (COC)
- 発火点 : 測定データなし
- 燃焼限界 : 測定データなし

10. 安定性及び反応性

- 可燃性 : あり
- 発火性 : なし
- 酸化性 : なし
- 自己反応性・爆発性 : なし
- 安定性・反応性 : 安定
- その他 : 強酸化剤との接触を避ける。

11. 有害性情報

- 急性毒性 : 経口 ラット LD50 : 5g/kg以上 (推定値)
- 皮膚腐食性・刺激性 : ウサギによる複数の皮膚刺激試験において、皮膚刺激性に区分する結果は得られていない。長期または繰り返し接触する場合には、皮膚脱脂による刺激性あるいは皮膚炎を起こす可能性があるため注意すること。
- 眼に対する重篤な損傷等 : ウサギによる複数の眼刺激試験において、眼刺激性に区分する結果は得られていない。
- 呼吸器・皮膚感受性 : データなし
- 生殖細胞変異原性 : データなし
- 発がん性 (基油) : OSHA・IARC-group3 (発がん性について分類できない)
: 基油についての各種動物への皮膚ばく露試験から得られた知見により発がん性なしと判断されている。
- 生殖毒性 : ラットによる複数の発育毒性及び生殖毒性試験において、発育毒性及び生殖毒性を示す結果が得られなかったため、生殖毒性なしと判断する。
- 特定標的臓器毒性 (単回暴露) : 急性試験による各種特定臓器への単回暴露毒性は認められていない。
- 特定標的臓器毒性 (反復暴露) : 経皮及び吸入投与による4週間から2年間の反復毒性試験を行ったが、前進に対する影響は確認されなかった。
- 吸入性呼吸器有害性 : 基油の40°C動粘度が20.5mm²/s以下に該当しないため、分類されない。
- その他 : 飲むと下痢・嘔吐する可能性がある。

12. 環境影響情報

- 分解性 : 現在のところ有用なデータなし
- 蓄積性 : 現在のところ有用なデータなし
- 魚毒性 : 現在のところ有用なデータなし
- 土壌中の移動性 : 現在のところ有用なデータなし
- その他 : 現在のところ有用なデータなし

日産ビットワーク オイルリークストッパー ニッサンOLS 株式会社和光ケミカル 整理番号 B611-J01 2014年10月24日(初版) 4/4

13.廃棄上の注意	<p>1.事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、または知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。</p> <p>2.投棄禁止</p> <p>3.埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、その燃えがらについて下記の物質が総務省で定めた基準以下であることを確認しなければならない。 銅又はその化合物、亜鉛又はその化合物、ひっ化物、アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、ひ素又はその化合物、六価クロム化合物、有機りん化合物、鉛又はその化合物、カドミウム又はその化合物、シアン化合物、PCB。</p> <p>4.焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害または損害を及ぼす恐れのない方法で行うとともに、見張人をつけること。</p> <p>5.廃棄時に於ける関係法規</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 ・ 危険物の規制に関する政令 ・ 金属等を含む産業廃棄物に関する判定基準を定める総務省令 						
14.輸送上の注意	<table border="0"> <tr> <td>注意事項</td> <td>: 容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下損傷が起らないように積み込む。 : 荷崩れの防止を確実に行う。 : みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の粗暴の取り扱いをしない。 : 天地を逆転しておかないこと。 : 温度差の少ない冷暗状態にて輸送する。</td> </tr> <tr> <td>国連規制</td> <td>: 国連番号…該当なし : 国連分類…分類基準に該当しない : 容器分類… : 指針番号… : 海上輸送に関してはIMO、航空輸送に関してはICAO/IATAの規定に従う。</td> </tr> <tr> <td>国内規制</td> <td>: 陸上輸送…消防法、安衛法などに定められている運送方法に従う : 海上輸送…船舶安全法に定められている運送方法に従う : 航空輸送…航空法に定められている運送方法に従う</td> </tr> </table>	注意事項	: 容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下損傷が起らないように積み込む。 : 荷崩れの防止を確実に行う。 : みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の粗暴の取り扱いをしない。 : 天地を逆転しておかないこと。 : 温度差の少ない冷暗状態にて輸送する。	国連規制	: 国連番号…該当なし : 国連分類…分類基準に該当しない : 容器分類… : 指針番号… : 海上輸送に関してはIMO、航空輸送に関してはICAO/IATAの規定に従う。	国内規制	: 陸上輸送…消防法、安衛法などに定められている運送方法に従う : 海上輸送…船舶安全法に定められている運送方法に従う : 航空輸送…航空法に定められている運送方法に従う
注意事項	: 容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下損傷が起らないように積み込む。 : 荷崩れの防止を確実に行う。 : みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の粗暴の取り扱いをしない。 : 天地を逆転しておかないこと。 : 温度差の少ない冷暗状態にて輸送する。						
国連規制	: 国連番号…該当なし : 国連分類…分類基準に該当しない : 容器分類… : 指針番号… : 海上輸送に関してはIMO、航空輸送に関してはICAO/IATAの規定に従う。						
国内規制	: 陸上輸送…消防法、安衛法などに定められている運送方法に従う : 海上輸送…船舶安全法に定められている運送方法に従う : 航空輸送…航空法に定められている運送方法に従う						
15.適用法令	<p>化審法及び労働安全衛生法の既存化学物質名簿への登録</p> <p>労働安全衛生法 : 危険物に該当しない 表示対象物(法第57条)に該当しない 通知対象物(法第57条の2)に該当する 鉱油 有機溶剤中毒予防規則(施行令別表6の2)に該当しない</p> <p>化管法(PRTR法) : 非該当</p> <p>消防法 : 危険物 第4類 第4石油類、危険等級III</p> <p>毒物・劇物取締法 : 対象外</p> <p>船舶安全法 : 非危険物(国別運送及びばら積み運送において)</p> <p>航空法 : 非危険物</p>						
16.その他の情報	<p>RoHS 指令有害物質 : いずれも意図的な含有なし</p> <p>ELV 指令有害物質 : いずれも意図的な含有なし</p> <p>引用文献 : ①原料メーカーSDS ②製品評価技術基盤機構ホームページ ③法律に関するホームページ</p>						

安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として提供されるものです。取扱者はこれを参考とし、自らの責任において個々の取扱の実態に合わせた処置を講ずることが必要であり、これを理解した上で活用して下さい。従って、本データシートそのものは安全の保証書ではありません。